

SOLEKÜHLER - WI_SERIES - [X-Flow]

WI_X2

X21
20kWX27
400kWWI_SERIES
[X-Flow] X2PERFORMANCE
WARRANTYEFFICIENCY
GUARANTEELOW NOISE
LEVELINCREASED
SURFACETREATMENT
READYINTEGRATION
MODULES

Main Features

Eckkonstruktion

Zwei Ventilatorenreihen

Ein Austauschregister

Horizontaler Luftstrom

Elektrisches- und Steuerungszubehör, hydraulische Armaturen und Komponenten, sowie andere Konstruktionskomponenten runden unser Angebot ab

Standardwärmetauscher aus Aluminiumlamellen und Kupferrohren mit Einfach- oder Mehrfachkreislauf

AC und brushless EC-Ventilatoren mit 90, 230, 310, 350, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800mm Durchmesser, lieferbar in 50Hz und 60Hz Ausführung

Abgetrennte Ventilatorensegmente. Die inneren Trennwände garantieren eine gleichmäßige Luftbeaufschlagung, und verhindern Strömungsinterferenzen unter den einzelnen Ventilatoren

Ventilatordeckbleche aus einem Teil gefertigt

Rahmen aus geschweissten Edelstahlrohren mit quadratischem Querschnitt (*je nach Baureihe)

Konstruktions- und Abdeckbleche aus Aluminium