HTE | High Tech Exchanger
Via Max Piccini 12,
Z.I. Rivignano - Teor, 33061
Udine (IT)

Telefono: +39 0432 775520
Fax: +39 0432 773294
E-mail: info@hteworld.it

DRY COOLER - WH_SERIES - [Table]

WH_ T1

T11	T19
3kW	200kW



PERFORMANCE WARRANTY

EFFICIENCY GUARANTEE

LOW NOISE LEVEL

INCRESED SURFACE

TREATMENT READY

INTEGRATION MODULES

Caratteristiche principali

Costruzione orizzontale

Una fila di ventilatori

Mono Batteria

Flusso d’aria verticale

Accessori elettrici e di regolazione, l'integrazione di raccorderia idraulica e componenti legati alla struttura integrano inoltre il nostro pacchetto d'offerta

Versioni AC e brushless EC a 630, 710, 800, 910, 1000 mm di diamentro pala; disponibili per frequenze di rete 50 o 60Hz. • Scambiatori in versioni standard con alette in alluminio e tubi in rame mono e multi-circuito

Ventilatori ad alta efficienza ad alta, media, bassa velocita, versioni rallentate e a velocita variabile e relativi livelli di prestazione acustica: media, comfort, bassa, ultra bassa, e bilanciata

Ventilatori compartimentati. I setti intermedi garantiscono una distribuzione omogenea dei flussi d'aria eliminando i problemi di pompaggio legati al disturbo che si genera tra ventilatore e ventilatore

Convogliatori ricavati da un unico pannello

Telaio perimetrale in tubolare elettrosaldato a sezione quadra in AISI (*presente a secondo della linea di prodotto)

Struttura portante e pannellatura completamente in alluminio