HTE | High Tech Exchanger
Via Max Piccini 12,
Z.I. Rivignano - Teor, 33061
Udine (IT)

Telefono: +39 0432 775520
Fax: +39 0432 773294
E-mail: info@hteworld.it

AERO EVAPORATORI - EI_SERIES - [Dual Flow]

EI_ D1

D11	D17
10kW	200kW

PERFORMANCE WARRANTY

EFFICIENCY GUARANTEE

LOW NOISE LEVEL

INCRESED SURFACE

TREATMENT READY

INTEGRATION MODULES

Caratteristiche principali

Costruzione a soffitto

Una fila di ventilatori

Bi Batteria

Flusso d’aria su due lati

Accessori elettrici, di regolazione e sbrinamento, l'integrazione di componentistica idraulica e legati alla struttura integrano inoltre il nostro pacchetto d'offerta

Scambiatori in versioni standard con alette in alluminio e tubi in rame mono e multi-circuito

Versioni AC e brushless EC a 90, 230, 310, 350, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm di diamentro pala; disponibili per frequenze di rete 50 o 60Hz

Ventilatori ad alta efficienza ad alta, media, bassa velocita, versioni rallentate e a velocita variabile con i seguenti di livelli di prestazione acustica: media, comfort, bassa, ultra bassa e bilanciata

Ventilatori compartimentati. I setti intermedi garantiscono una distribuzione omogenea dei flussi d'aria eliminando i problemi di pompaggio legati al disturbo che si genera tra ventilatore e ventilatore

Convogliatori ricavati da un unico pannello

Struttura portante e pannellatura completamente in alluminio